

导轨型电源供应器 Chrome II 系列

轻薄节能 适用家用设备及楼宇自动化



工业电源

扩大应用范围 台达导轨型电源 Chrome II 系列新增小瓦数机型

台达导轨型电源供应器 Chrome II 系列新增 15 W 机型，可提供 5 V、12 V 及 24 V 三种电压输出，另外已经推出的 30 W 机型也新增 5 V 输出供客户选择。两款机型皆采超薄面宽设计，15W 机型仅 18 mm，30 W 机型则为 35 mm，适用于小功率需求、安装空间有限的设备，如智能家居系统、楼宇自动化及工业控制板等。

Chrome II 系列具备 -40°C 到 70°C 宽温操作范围，满载功率输出下，运行温度最高可达 50°C，确保在严苛环境稳定运作。符合 Class II 双重绝缘保护，不须另接地线，同时因为机身小巧，符合 DIN 43880 标准规范的尺寸，可用于楼宇控制及自动化系统的控制板。

Chrome II 系列符合 IEC/EN 60335-1 及 IEC/EN 61558-1/-2-16 标准，确保楼宇自动化及家电设备电力安全。此外，系列产品亦符合 IEC/EN/UL 62368-1 及 IEC/EN/UL 61010-1/-2-201 规范，能应用在工业设备上。在环境保护方面，遵循美国能源局 DoE VI 级标准，加上低待机功耗，可有效替客户减少不必要电力浪费。另外也取得美国国家电气规范 NEC Class II 等级及限功率源 (LPS) 标准，实现台达对永续发展的承诺。

产品信息

导轨型电源 > Chrome II 系列
15 W



DRC-05V015W1RZ	5 V / 2.4 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/din-rail-power-supply/DRC-05V015W1RZ
DRC-12V015W1RZ	12 V / 1.25 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/din-rail-power-supply/DRC-12V015W1RZ
DRC-24V015W1RZ	24 V / 0.63 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/din-rail-power-supply/DRC-24V015W1RZ

5 V 30 W



DRC-05V030W1RZ	5 V / 3 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/din-rail-power-supply/DRC-05V030W1RZ
----------------	--

- 敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。亦可给我们留言，我们的销售代表将与您联系。

特色

- Class II 等级、双重绝缘 (无需接地)
- 符合全球 AC 输入及 DC 输入范围 (仅 15 W 机种)
- 符合 DIN 43880 标准设计, 适用于楼宇自动化
- 低空载功耗, 符合 DOE VI
- 取得 NEC Class 2 / LPS 认证
- 过压防护等级 III

应用



楼宇自动化和家庭自动化



配电盘



安全系统



闭路电视 (CCTV)